

**BIKE****KTM 690 SMC**

08->11

Einzelheiten

Marke & Modell	690 SMC / 08->11
Code Kit	KRBEA2-020
Typ Rapid Bike	easy
Verkabelungscode	F27-EA-020
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✗
Selbst-Adaptivität	✗
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Anmerkungen	654c.c.

Marke & Modell	690 SMC / 08->11
Code Kit	KRBEA2-020
Typ Rapid Bike	easy
Verkabelungscode	F27-EA-020
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✗
Selbst-Adaptivität	✗
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Anmerkungen	654c.c.

Marke & Modell	690 SMC / 08->11
Code Kit	KRBEVO-055C
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	F27-ER-055
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Anmerkungen	654c.c.
Marke & Modell	690 SMC / 08->11
Code Kit	KRBEVO-055C
Typ Rapid Bike	evo
Verkabelungscode	F27-ER-055
Auf- preis	✗
Sondenmod.	✓
Injekt- ion	✓
Selbst-Adaptivität	✓
8 Ein- spritz- ventile	✗
2 Lambda	✗
Lesen der Gänge	✗
Geschw.begr.	✗
Dreh- zahl- begr.	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Anmerkungen	654c.c.

DIMSPORT-LÖSUNGEN FÜR DIESES FAHRZEUG



RAPID BIKE EVO

Rapid Bike Evo erlaubt vollständige Kontrolle der Gemischbildung durch die Verwaltung aller Original-Einspritzventile (bis zu acht) und der Lambdasonden. So kann das Einspritzkennfeld entlang der gesamten Leistungsabgabekurve des Motors ohne Ungleichgewichte geändert werden.



RAPID BIKE EASY

Die Chiptuning-Box Rapid Bike EASY verfügt über einen Mikroprozessor, um direkt auf das Lambdasondensignal einzuwirken und das Luft-Benzin-Verhältnis zu optimieren, die Motoreffizienz zu verbessern und die Unterbrechungen des Antriebsmoments zu beseitigen.