

**AUTO****TOYOTA LAND CRUISER (J200)**

4.5L V8 32V D-4D 162KW/217HP DENSO

**Ayrıntılar**

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Üretici & Model     | <b>LAND CRUISER (J200) / 4.5L V8 32V D-4D 162kW/217HP DENSO</b> |
| KW                  | <b>162</b>                                                      |
| CV PS               | <b>220</b>                                                      |
| Bhp                 | <b>217</b>                                                      |
| Yıl                 | <b>2013</b>                                                     |
| Yakıt               | <b>Diesel turbo</b>                                             |
| Düzenlemeler        | <b>EURO4</b>                                                    |
| New Genius Protokol | <b>FLASH_0555(*)</b>                                            |
| New Trasdata Plugin | <b>767</b>                                                      |
| New Trasdata BENCH  | <b>×</b>                                                        |
| My Genius           | <b>✓</b>                                                        |
| Araç                | <b>Auto</b>                                                     |
| ECU model           | <b>DENSO 275922-001</b>                                         |

A New Genius protocol marked with (\*) means that the ECU installed on this vehicle may not support the READ function.

## **BU ARAÇ İÇİN DIMSPORT ÇÖZELTİLER**



### **NEW GENIUS**

Motor Kontrol Ünitesi (ECU) ile seri iletişim için, araç OBDII soketi üzerinden veya belirli diyagnostik konnektörler aracılığıyla bağımsız cihaz.



### **NEW TRASDATA**

Otomotiv alanındaki her türde araç tarafından kullanılan tüm mikroişlemcileri destekleyen, BDM, BOOT, JTAG, NBD ve BAM modunda okuma ve programlama işlemlerine yönelik benzersiz bir araçtır.



### **MY GENIUS**

Bağlı doğal gelişimidir: araç sahiplerinin bağımsız seri okuma ve yeniden programlama işlevleri yapmasına izin veren bir cihazdır.